

## 12 VOLT STARTER AKÜMÜLATÖRLER

Tipi	Eşdeğer DIN Tipi	Kapasite +27°C ve 20 saatte Ah	Soğuk Marş Akımı (-18°C'ta)		Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Dış Ölçüler				Ağırlık Sulu kg.	Açıklamalar	Kapak şekli
			TS EN A	DIN A				Uzunluk mm	Genişlik mm	Yükseklik kutup başı hariç mm	Yükseklik mm			
SD-42A		42	350	175	1	1	B0	196	125	202	222	11,2	13	
SD-42B		42	350	175	1	3	B0	196	125	202	222	11,2	13	- (+)
SD-42D		42	350	175	0	3	B0	196	125	202	222	11,2	13	
SD-45A	545 23	45	390	200	0	1	B0	237	127	201	222	13	6.13	
SD-45B	545 24	45	390	200	1	1	B0	237	127	201	222	13	6.13	
SD-45C	545 84	45	390	200	0	3	B0	237	127	201	222	13	6.13	
SD-45D	545 51	45	390	200	1	3	B0	237	127	201	222	13	6.13	- (+)
SD-60C		60	520	260	0	1	B0	232	173	204	225	15,5	2.6.13	
SD-60D		60	520	260	1	1	B0	232	173	204	225	15,5	2.6.13	- (+)
LBS1-36C		36	300	175	0	1	B13	207	175	175	175	10,5	1.5.6	
LBS1-44A	544 65	44	360	210	0	1	B13	207	175	175	175	11,6	1.5.6	-
LS1-50F	550 54	50	420	250	0	1	B13	207	175	190	190	12,7	1.6.14	-
LS2-60K		60	540	255	0	1	B13	242	175	190	190	15,0	1.2.6.15	
LS3-72A	572 30	72	640	380	0	1	B13	278	175	190	190	17,7	1.2.6.15	
LSS-100C	600 44	100	850	500	0	1	B13	353	175	190	190	23,5	1.2.6.15	
SD-90C		90	720	340	0	1	B1	325	175	202	224	22,9	3.6.9.15	
SD-90D		90	720	340	1	1	B1	325	175	202	224	22,9	3.6.9.15	
SD-100C		100	760	395	0	1	B1	325	175	202	224	24,2	3.6.9.15	
SD-100D		100	760	395	1	1	B1	325	175	202	224	24,2	3.6.9.15	
SD-105B		105	760	395	0	1	B3	347	175	213	238	26,0	3.6.9.15	- (+)
LS2-65B		65	540	260	0	1	B13	242	175	190	190	16,6	1.2.5.6.11	-
LBS2-45A	545 19	45	360	220	0	1	B13	242	175	175	175	13,0	1.2.5.6	- (+)
LBS2-55B	555 66	55	420	255	0	1	B13	242	175	175	175	13,6	1.2.5.6	
LS2-60E		60	540	255	0	1	B13	242	175	190	190	15,0	1.2.5.6	
LS2-65A		65	540	330	1	1	B13	242	175	190	190	15,8	1.2.5.6	
LBS3-66A	566 49	66	590	300	0	1	B13	278	175	175	175	17,0	1.2.5.6	
LS3-66A	566 38	66	560	300	0	1	B13	278	175	190	190	17,0	1.2.5.6	
L3-72A		72	570	270	0	1	B1	275	175	190	190	21,0	1.2.5.6.11	
LS3-72C	572 30	72	640	380	0	1	B13	278	175	190	190	17,7	1.2.5.6	
L3-72D	572 30	72	640	380	0	1	B1	275	175	190	190	17,7	1.2.5.6	
LS3-75B		75	720	380	1	1	B13	278	175	190	190	18,4	1.2.5.6	
LS4-90B		90	850	500	1	1	B13	315	175	190	190	22	1.2.5.6	
LBS4-80A	580 14	80	640	420	0	1	B13	315	175	175	175	18,8	1.2.5.6	
LS5-88B	588 27	88	720	395	1	1	B13	353	175	190	190	22	1.2.5.6	
LS5-100A	600 44	100	850	500	0	1	B13	353	175	190	190	23,5	1.2.5.6	
LS6-110A		110	920	520	0	1	B13	394	175	190	190	26,5	1.2.5.6	
LTS1-55A		55	500	255	0	1	B13	207	175	168	190	12,8	13	
LTS1-55B		55	500	255	1	1	B13	207	175	168	190	12,8	13	
SD-70A	570 29	70	600	315	0	1	B1	262	175	205	226	18	13	- (+)
SD-70B	570 24	70	600	315	1	1	B1	262	175	205	226	18	13	
ET3-60A		60	450	255	0	1	B1	260	135	203	224	15,2	6.13	
SD-90A	590 43	90	720	340	0	1	B1	323	176	197	218	23,3	3.6.9	
SD-90B		90	720	340	1	1	B1	323	176	197	218	23,3	3.6.9	- (+)
SD-105A	605 28	105	760	395	0	1	B3	347	177	207	232	26,0	3.6.9	
D7-125A	625 23	125	900		2	1	B0	286	269	208	230	36,5	3,4	-

## 12 VOLT STARTER AKÜMÜLATÖRLER

Tipi	Eşdeğer DIN Tipi	Kapasite +27°C ve 20 saatte Ah	Soğuk Marş Akımı (-18°C'ta)		Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Dış Ölçüler				Ağırlık Sulu kg.	Açıklamalar	Kapak şekli
			TS EN A	DIN A				Uzunluk mm	Genişlik mm	Yükseklik kutup başı hariç mm	Yükseklik mm			
D2-115A		115	800	440	0	1	B1	344	173	212	237	27,2	2	
D3-128A	625 11,625 12	128	720	410	0	1	B0	344	173	262	290	36,2	2,7	
D4a-120A	620 40	120	850	420	3	1	B3	513	186	195	223	35,0	3,7,9	
D4a-135A	635 31	135	950	450	3	1	B3	513	186	195	223	36,7	3,7,9	
D5a-150A	643 31	150	1000	500	3	1	B3	513	223	195	223	42,8	3,7,9	
D5a-165A	665 15	165	1100	540	3	1	B3	513	223	195	223	44,5	3,7,9	
D5-165B	665 14	165	1100	540	3	1	B0	513	223	195	223	44,5	3,7,9	
D5a-180A	680 19	180	1200	800	3	1	B3	513	223	195	223	45,5	3,7,9	
D5-190C	680 22	190	1250	630	3	1	B0	513	223	195	223	49,0	3,8,9	
D6-200A		200	1200	630	3	1	B0	518	273	215	242	57,5	3,7,9	
D6-200B	700 27	200	1150	630	3	1	B0	518	273	215	242	58,8	3,8,9,12	
D6-225A	725 11	225	1250	600	3	1	B0	518	273	216	242	61,6	3,8,9,12	
D6-240A		240	1500	750	3	1	B0	518	273	216	242	64,0	3,7,9	

## 12 VOLT MARİN STARTER AKÜMÜLATÖRLER

Tipi	Eşdeğer DIN Tipi	Kapasite +27°C ve 20 saatte Ah	Soğuk Marş Akımı (-18°C'ta)		Montaj Şekli	Kutuplar	Alt Bağlantı	Dış Ölçüler				Ağırlık Sulu kg.	Açıklamalar	Kapak şekli
			TS EN A	DIN A				Uzunluk mm	Genişlik mm	Yükseklik kutup başı hariç mm	Yükseklik mm			
LS5-90M		90	600	340	0	1	B13	353	175	190	190	22,2	1.2.5.6.9.10	-
D3-125M	625 12	125	720	410	0	1	B0	349	175	263	290	36,6	2,9,10	-
D5a-180M	680 19	180	1000	560	3	1	B3	513	223	195	223	48,5	3,6,9,10	
D6-200	700 27	200	1000	600	3	1	B0	518	291	215	242	62,2	3,6,9,10	

- AÇIKLAMALAR**
- 1- Kutup yüksekliği kapak yüksekliği içinde
  - 2- Kapaktan Kulplu
  - 3- Kutudan Kulplu
  - 4- NATO Aküsü VG 95282
  - 5- Gaz Kanallı (Kamina)
  - 6- Şarj İndikatörü
  - 7- Ağır Hizmet Akümülatörü
  - 8- Süper Ağır Hizmet Akümülatörü
  - 9- Vibrasyona Dayanıklı
  - 10-Yüksek Saykıl Dayanıklılığı
  - 11-Taksi Akümülatörü
  - 12-Otobüs Akümülatörü
  - 13-Japon Arabaları için Özel Tip
  - 14-Altılı Geçme Buşon
  - 15-Tam Kapalı Akü

## ŞARJ GÖSTERGESİ

